


Přírodní vaporizační zvlhčovací systém

Přírodní zvlhčovací systém produkuje mikroskopické vodní částice, které nemají negativní vliv na dýchání ani neškodí okolnímu nábytku a podlahám.

[Srovnání vodních částic]



Přírodní zvlhčování



Běžné zvlhčování

Přístup k zásuvce se zvlhčovacím filtrem

Snadný přístup k zásuvce se zvlhčovacím filtrem pro snadné čištění bez nutnosti manipulovat s elektronickými komponenty.



Indikátor znečištění ovzduší

Indikátor svítí rozdílnými barvami podle aktuálního stavu znečištění ovzduší v místnosti.



Uživatelé nastavitelná úroveň vlhkosti

Úroveň vlhkosti je uživatelem nastavitelná na 40, 50 a 60%. Přístroj vyhodnocuje vlhkost vzduchu v místnosti a automaticky reguluje svůj výkon podle nastavené hodnoty.

Dokonalá protiplísňová ochrana



[PROTIPLÍSŇOVÝ ZVLHČOVACÍ FILTR]

[PROTIPLÍSŇOVÁ OCHRANA VODNÍ NÁDRŽE]

Senzorem kontrolované automatické nastavení proudění vzduchu

Rychlost proudění vzduchu je automaticky nastavována na jednu ze čtyř úrovní v závislosti na automaticky zjištěné kvalitě vzduchu v místnosti, tím je zaručena úspora energetických nákladů.

Konfigurace filtrů



AP-0807DH

Kombinace čističky a zvlhčovače

Prodejce:

MODEL

AP-0807DH

Filtry

Předfiltr, Medium filtr, Volitelný filtr
Deodorizační filtr, HEPA filtr
Anorganický substanční odnímatelný filtr
Antibakteriální zvlhčovací filtr

Plocha místnosti

28,1m²

Rychlost ventilátoru

400 ~ 950 (ot./min)

Hlučnost

18,3 ~ 47,2 (dB)

Spotřeba

4 ~ 35 (W)

Průtok vzduchu

102 ~ 246 (m³/hod)

Hmotnost

10kg

Rozměry (ŠxVxH)

400 x 580 x 255 mm

* Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění